

## REJILLA TRANSVERSAL PARA CURVAS TRANSVERSAL GRATING

### Ref. 00222

CEPEX S.A.U. certifica que:

El producto arriba mencionado se fabrica con Polipropileno 100% virgen protegido contra los rayos UV, con superficie antideslizante, de alta resistencia mecánica e inalterables a los agentes atmosféricos y a los productos químicos usados en piscinas<sup>1</sup>.

Esta clasificada como Clase 3 (Rd <45) en referencia a la resistencia al deslizamiento según **UNE-ENV 12633** tal como se especifica en la sección SU1 –seguridad frente a caídas- del código técnico de la edificación.

Con el fin de garantizar la resistencia de los usuarios a lo largo del tiempo se realiza un ensayo de resistencia a carga vertical sobre cada lote fabricado, donde las muestras deben soportar una carga de 9.6bar (= 200 Kg\*f = 1.960N).

*CEPEX S.A.U. certifies that:*

*The above mentioned product are manufacture with Polyprolinene 100% virgin and UV protected, with anti-slip surface, high mechanical resistance and chemical resistant to usual pool treatment products.*

*These gratings comply with European regulations in reference to entrapment safety because they have a separation less than 8mm. They also have a slip resistance class 3 (Rd <45) according to the UNE-ENV 12633 as specified in section SU1 of the Technical Building Code regulations.*

*Every batch is subjected to a vertical load where the samples should support a test of 9.6bar (= 200 Kg\*f = 1.960N).*



Yasmin Fernández  
Quality Management  
CEPEX, S.A.U.

Barcelona, May 2017

<sup>i</sup> Siempre que se usen de forma adecuada